

Verfahrwege

CNC Fräsen	X	Y	Z	3D-Fräsen	DXF-Daten
Hurco BMC 30	760 mm	460 mm	600 mm	x	x
Hurco VMX 42	1060 mm	660 mm	600 mm	x	x
Hurco VMX 30 T	760 mm	460 mm	600 mm	x	x
Hurco VMXi 30	760 mm	460 mm	600 mm	x	x

CNC Drehen	max. Drehdurchmesser	Zyklen- gesteuert	Angetriebene Werkzeuge	C-Achse
Wemas HT50	550 mm x 1500 mm	x		
Hurco TMM8	200 mm		x	x
MAS 280 MC	280 mm		x	x
Hyundai WIA L210 LMA	210 mm		x	x

Verfahrwege

Flachschleifen	X	Y	Z
Elb	600 mm	300 mm	400 mm
Jung	550 mm	200 mm	200 mm
Abba	150 mm	400 mm	200 mm

Sägen	Rund	Flach
		max
Mebapro ECO 335 A	max. 300 mm	500 mm x 300 mm

Pressen
Pressen hydraulisch bis 60t, Stanzautomat mit Vorschub bis 40t

Qualitätssicherung	Messhöhe
Garant HC1	max. 600 mm

**Sonstige Leistungen:**

**Rundschleifen**

Bis max Ø 248 mm x max. 1000mm lang; Innendurchmesser max. 210 mm

**Oberflächenbehandlungen**

Eloxieren	Härten
brünieren	Plasmahärten
chem. Nickel	Einsatzhärten
Langzeitgasnitrieren	weiter Oberflächenbehandlungen auf anfrage
glühen	

**Erodieren**

Senkerodieren  
 Drahtschneiderodieren